

BI adapter med kil

DN150 – DN1000

Med BI-Adapter kan du enkelt ansluta rör som är runda invändigt- t.ex. rör med fot (bas) eller rör med olika ytterdimension och materialtyper då den ansluts via innerdiametern. För sammankoppling mellan BI-adapter och rör medföljer en VPC-koppling. BI-Adapter består av en inre hylsa med expansions kil av rostfritt stål 1.4404 och en EPDM-gummitätning. Men finns även efter behov i rostfritt/syrafast med NBR utförande. Finns även för "äggformade rör" Ovoid.

Fördelarna i praktiken:

- Flexibel och enkel att montera
- Tät och stabil anslutning
- Betongpastan fyller ut ojämnheter & härdar vilket motverkar infiltration av vatten o rötter
- Lämplig för alla konventionella rörmaterial
- Utformad för att ansluta rör som inte är runda utvändigt
- Metoden för anslutning av rör har godkänts för de nominella diametrarna DN 150 upp till DN 600 av det tyska institutet för konstruktionsteknik (DIBt) och tilldelades godkännandenummer Z-42.5-546
- Material i hög kvalitet (minst 100 år)
- Inget onödigt grävande runt rören
- Stabil koppling från insida vilket motverkar kant/ dämning och ger driftsäker vattengång
- Den rostfria kilen ger kopplingen en tolerans på +5/-5 mm gällande innerdimensionen
- Tidsbesparande
- Utmärkt vid infällning av t.ex. plaströr mot betong
- Levereras komplett i kit, emballage i kartong.



Benämning	Storlek	RSK nr
BI-Adapter 150	DN 150 med VPC125	RSK3114262
BI-Adapter 225	DN 225 med VPC220	RSK3114357
BI-Adapter 300	DN 300 med VPC270	RSK3114263
BI-Adapter 400	DN 400 med VPC430	RSK3114264
BI-Adapter 500	DN 500 med VPC520	RSK3114265
BI-Adapter 600	DN 600 med VPC690	RSK3114266