

Connex

DN200 – DN630

Connex DN/OD 160 och 200 för tunnväggiga dränerings- och avloppsanslutningar

Snabba och ekonomiska avloppsanslutningar

Med hjälp av CONNEX-Junction kan sidorör anslutas till avloppsröret snabbt, enkelt och ekonomiskt – både vid nyinstallation och vid eftermontering. Komponenten är försedd med en integrerad justerbar hylsa så att de anslutna rören tillåter rörelser i alla riktningar från 0° till 11°. Därmed uppfyller CONNEX-Junction kraven i DWA-A 139* (tyska tekniska riktlinjer), enligt vilka "sidorör måste anslutas på ett sådant sätt att de kan ta emot rörelser". Den väsentligt ökade flexibiliteten bidrar till hög kvalitet och lång livslängd för sidorör och anslutningar.



Benämning	Rörstorlek ID	RSK nr
Connex DN200x160mmx90°	181 – 191mm	3114375
Connex DN250x160mmx90°	231 – 242mm	3114376
Connex DN315x160mmx90°	291 – 306mm	3114377
Connex DN315x200mmx90°	295 – 313mm	3114378
Connex DN400x160mmx90°	392 – 412mm	3114393
Connex DN400x200mmx90°	392 – 412mm	3114379
Connex DN630x160mmx90°	582 – 607mm	3114394
Connex DN630x200mmx90°	582 – 607mm	3114380